

Käyttöohjeet:

- Termostaatti kytketään päälle ja pois päältä painamalla ON/OFF-painiketta 3 sekunnin ajan.
- Painamalla S-painiketta aktivoidaan asetustila, jolloin Set-LED syttyy.
- Nuolinäppäimillä voidaan valita jokin neljästä toiminnosta F1–F4. Pidä S-painiketta ja nuolinäppäintä painettuna valitun toiminnon arvojen asettamiseksi.
- F1 – Kytkeäntälämpötila: $-50\text{ °C} - 100\text{ °C}$ (oletusarvo 10 °C)
- F2 – Hystereesi-arvo: $0,3\text{ °C} - 10\text{ °C}$ (oletusarvo 3 °C)
- F3 – Aktivoinnin viive: $1 - 10$ minuuttia (oletusarvo 3 minuuttia)
- F4 – Lämpötilan kalibrointi: $-10\text{ °C} - 10\text{ °C}$ (oletusarvo 0 °C)
- ON/OFF-painikkeen lyhyt painallus tallentaa syötetyt arvot.

Användningsanvisning:

- Termostaten slås på och av genom att trycka på ON/OFF-knappen i 3 sekunder.
- Genom att trycka på S-knappen aktiveras inställningsläget och Set-lampan tänds.
- Det går att välja en av de fyra funktionerna F1–F4 med pilknapparna. Håll ned S-knappen och pilknappen för att ställa in värdena för den valda funktionen.
- F1 – Kopplingstemperatur: $-50\text{ °C} \sim 100\text{ °C}$, (förinställt på 10 °C)
- F2 – Hysteres: $0,3\text{ °C} \sim 10\text{ °C}$, (standard 3 °C)
- F3 – Aktivieringsfördröjning: $1 \sim 10$ minuter, (standard 3 minuter)
- F4 – Temperaturkalibrering: $-10\text{ °C} \sim 10\text{ °C}$, (standard 0 °C)
- Ett kort tryck på ON/OFF-knappen sparar de inmatade värdena.

Instructions for use:

- the thermostat is switched on and off by pressing the ON / OFF button for 3 s.
- by pressing the S button the setting mode is activated, the Set LED lights up.
- it is possible to select one of the four functions F1 ~ F4 with the arrows. Hold down the S key and the arrow to set the values ??of the selected function.
- F1 - Switching temperature: $-50\text{ °C} \sim 100\text{ °C}$, (preset to 10 °C)
- F2 - Hysteresis, $0.3\text{ °C} \sim 10\text{ °C}$, (default 3 °C)
- F3 - Activation time delay, $1 \sim 10$ minutes, (default 3 minutes)
- F4 - Temperature calibration: $-10\text{ °C} \sim 10\text{ °C}$, (default 0 °C)
- a short press of the ON / OFF button saves the entered values.